



Dimensionsübersicht Toyo Proxes S/T

225/55 R 17 V 97	265/70 R 16 V 112	285/60 R 17 V 114
235/65 R 17 V 104	275/40 R 20 W 102 reinf.	285/60 R 18 V 116
255/45 R 18 V 99	275/45 R 19 Y 108 reinf.	295/30 R 22 Y 103 reinf.
255/50 R 19 V 103	275/55 R 17 V 109	295/40 R 20 V 106 reinf.
255/55 R 18 V 109 reinf.	275/60 R 17 V 111	295/45 R 20 V 114 reinf.
255/60 R 17 V 110	285/35 R 22 W 106 reinf.	305/40 R 23 V 115
265/45 R 20 V 108 reinf.	285/50 R 18 V 109	305/45 R 22 V 118 reinf.
		305/50 R 20 V 120 reinf.
		315/35 R 20 W 106

PROXES S/T

Neuer Maßstab in puncto Sicherheit und Komfort. Laufrichtungsgebundenes Profil und breite Profilrillen garantieren eine optimale Wasserableitung; die Silica-Laufflächenmischung gewährleistet besten Nassgrip und eine Optimierung der Bodenhaftung. Das bedeutet: Kontrolle auch bei wechselnden Wetterbedingungen und in extremen Fahrsituationen. Der PROXES S/T besticht durch angenehme Geräuschminimierung (Laufruhe) und komfortables Abrollverhalten. Zwei Stahlgürtel und zwei Endlosbandagen stabilisieren die Lauffläche und garantieren exzellenten Rundlauf - der Endloswulstkern für sicheren Felgensitz und die Felgenschutzleiste komplettieren den sportlichen Gesamtauftritt des PROXES S/T.

